


200万高清云台摄像机

全方位监控，给你的生活大有不同



规格参数

型号	订货型号	VG-T8126-M
	名称	6寸 200W 激光红外网络中速球机
硬件规格	系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP 硬压缩, 看门狗
视频	压缩格式	H. 265/H. 264
	传感器	1/2.9" Progressive CMOS
	分辨率	50HZ: 25fps (1920x1080) 60HZ: 30fps (1920x1080) 50HZ: 25fps (1280x720) 60HZ: 30fps (1280x720)
	最大帧率	30 帧, 支持 1~30 帧/秒可调;
	码率	支持码流 64k~8M bps 可调
	输出码流	双码流
	变倍	20X 光学变焦
	焦距	4.7-94mm
	光圈	F1.5-F2.7
	最低照度	彩色: 0.05Lux@F1.6, 黑白: 0.005Lux@F1.6
	夜间使用	激光红外, 远中近三组红外独立控制
	白平衡	自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯
	视场角	55.2° - 3.2°
云台	旋转范围	水平: 0° ~360° 连续旋转 垂直: 0° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视
	旋转速度	键控: 水平 0.1° ~80° /秒; 垂直 0.1° ~80° /秒
	预置点	255 个
	巡航模式	支持 4 条自动巡航、4 条自动线扫
网络	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
	支持协议	支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF 等网络协议
功能	业务功能	支持 Web 配置, 支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持移动侦测报警联动, 支持移动侦测报警后中心提醒和画面弹出联动; 支持远程监控软件等系统应用
电源&其它	电源	DC12V4A (含红外控制电路)
	防护	IP66, 4000V 防雷、防浪涌和防突波保护
	功耗	<50W
	尺寸	Φ 185.0 (mm) × 370.0 (mm)
	重量	<4.5KG
	温度	-20°C~60°C
	湿度	<90% RH
	安装方式	支架

尺寸及功能图

